

Priežiūros alyva alyvuotiems mediniams paviršiams. Ypač tinkama reguliariai alyvuotų medinių grindų priežiūrai.



1 Išplaukite grindis su 125 ml Woca Wood Cleaner sumaišytu su 5 litrais vandens. Palikite grindis džiūti bent 8 val. Alyvuoti rekomenduojama 15-35°C temperatūroje. Užtikrinkite gerą ventiliaciją viso alyvavimo bei alyvos džiūvimo metu.



2 Gerai suplakite alyvą prieš ir naudojimo metu.



3 Paskirstykite ~100 ml alyvos 4 m² plote naudodami padą, volelį ar poliravimo servetėlę. Didelius plotus alyvuokite poliravimo mašina.



4 Svarbu, kad alyva būtų kruopščiai įtrinta į medienos paviršių. Poliruokite kol paviršius atrodys pakankamai prigirdytas bei vienodas.

5 Po to, nuvalykite grindis švaria šluoste prieš tęsiant sekančiame plote. Po poliravimo grindys niekur neturėtų atrodyti drėgnos ir niekur neturėtų likti alyvos pertekliaus.

6 Tęskite, kartodami 2-5 žingsnius kol pabaigsite visą plotą.

7 Po poliravimo mašininu būdu paviršius bus sutvirtėjęs po ~4 val. prie 20°C. Grindis po truputį galima pradėti naudoti. Po rankinio poliravimo grindis atsargiai galima naudoti tik po 24 val. Paviršiaus tvirtėjimo metu saugokite paviršių nuo tiesioginio vandens.

8 Įrankius galima nuvalyti WOCA tirpikliu.

Techniniai duomenys	
Sudėtis:	Augalinio aliejaus komponentai, isoparafinas, spalvos pigmentai (balti). Sudėtyje yra cheminių priedų (Cobalt bis (2-ethylhexanoate)). Gali sukelti alergines reakcijas
Forma	Skystis
Išeiga vienam sluoksniui	30-40 m ² /l
Užsiliepsnojimo temperatūra	>100
Tankis	0,83-0,9
Spalva	Natūrali
Kvapaspas	Silpnas
Įrankiai naudojimui	Poliravimo mašina su rusvu/baltu padu, dažymo volelis, poliravimo servetėlė
Įrankių valymas	Tirpikliu
Šalinimas	Tuščios talpos bei likučiai šalinami pagal galiojančias normas
Taros dydis	1 l; 2,5 l
Laikymo sąlygos	Sandėliuokite saugiai, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo karščio, tiesioginės saulės bei šalnos/šalčio.

SVARBI PASTABA!

Šluostės, padai, servetelės su alyvos likučiais gali savaime užsiliepsnoti jei būtų netinkamai išmestos. Iškart po panaudojimo, meskite šias šiukšles į sandariai uždaromą, vandens pripildytą kibirą ar kitą tarą, kurioje jos būtų šlapiai saugomos iki išmetimo.

Gamintojas: WoodCare Denmark, Tværvej 6, 6640 Lunderskov Danija

Tel: +45 99 58 56 00; Fax: +45 99 58 56 36

E-mail: info@ttwoodcare.com URL <http://www.wocadenmark.com>

Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

