

GRINDŲ ĮRENGIMAS

Norint pasiekti optimalų šios dangos funkcionalumą būtina laikytis tokių grindų įrengimo technologinių procedūrų bei taisyklių. Teisingų medžiagų bei įrankių parinkimas taip pat labai svarbus. Fatra rekomenduoja samdyti tik patyrusius pvc plytelių klojimo specialistus ir nerekomenduoja klijuoti tokių plytelių nepatyrusiems.

Aukštos kokybės įrengimas priklauso nuo šių elementų:

- Patyręs pvc plytelių klojimo specialistas.
- Gerai paruoštas pagrindas, tinkamas naudoti atitinkamoms cheminėms priemonėms, švarus, lygus, sausas, tvirtas.
- Teisingas klijų parinkimas. Klijai turėtų būti stipraus pirminio sukibimo bei tinkami PVC dangoms klijuoti.
- Teisingų įrankių naudojimas (šukos klijams, peiliai, volai, ir pan.).
- Grindų danga, kaip ir kitos medžiagos, turi būti jau aklimatizavusios (bent 48 val.) klojamoje patalpoje prieš klojimą.
- Tinkamas pasiruošimas (grindų pagrindo bei pvc plytelių kokybės įvertinimas, pakankamas kitų medžiagų paruošimas). Svarbi pastaba! Plytelių kokybės įvertinimas turi būti atliekamas prieš klojant dangą. Suklijavus dangą, pretenzijos dėl jos kokybės nebepriimamos.
- Atlikta prevencija – pakankama grindų dangos apsauga nuo baldų poveikio. Paklijuoti padai po stumdomais (kėdės, foteliai, minkštasuoliai ir pan.) ir kitais baldais.
- Tinkamas plytelių suklijavimo užbaigimas naudojant bent 50kg volą.

Thermofix® PVC danga tinkama įvairios paskirties patalpose – gyvenamosiose, viešbučiuose, restoranuose, komercinėse (biuruose, prekybos centruose, parduotuvėse), viešosios paskirties, mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse, laboratorijose ar gamybinėse patalpose. Ją taip pat galima kloti ant šildomų grindų. Danga labai greitai reaguoja į šildomų grindų pokyčius. Estetinės dangos savybės taip pat labai svarbios. Spalvų bei raštų įvairovę galėsite pritaikyti bet kokiame interjere.

PRIEŽIŪRA

Thermofix® grindų danga yra padengta apsauginiu PUR sluoksniu gamybos metu. Šis sluoksnis neleidžia prasiskverbti purvui bei suteikia tolygią bei ilgai išsilaikančią išvaizdą. Naujai įrengtą dangą pakanka sausai (arba pagal poreikį drėgnai) nušluostyti ir galima ją pradėti naudoti. Šlavimas, siurbimas bei drėgnas valymas paprastai yra pakankamas šiai dangai prižiūrėti. Jei danga užsiterštų, galima ją išvalyti šlapiuoju būdu, panaudojant ir specialias valymo priemones, tinkamas PUR paviršiaus priežiūrai. Šios priemonės paprastai skiedžiamos vandeniu, skiedimo santykį galima reguliuoti pagal valymo priemonės gamintojo rekomendacijas ar priklausomai nuo grindų dangos užterštumo.

Thermofix® grindų danga yra sertifikuota pagal tarptautines normas. Gamybos bei pardavimo procesas yra valdomas pagal EN ISO 9001 and 14001 standartus.