

STARFLOOR CLICK 30

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

A – „STARFLOOR CLICK 30“ KLOJIMO ĮRANKIAI

- Peilis tiesiais ašmenimis
- Apsauginės pirštinės
- Guminis plaktukas balta galvute
- Sulankstomas metras / matavimo ruletė
- Pieštukas / kampainis
- Tarpikliai
-

B – PASIRUOŠIMAS IR SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ KLOJANT

B.1 Prekių apžiūra

Prieš tęsdami pasiruošimo darbus patikrinkite atvežtų prekių kokybę. Pretenzijų negalėsite reikšti, jei prekes pradėsite pjaustyti ar kloti. Montuojant būtina naudoti tos pačios partijos prekes, kad būtų užtikrintas spalvų ir piešinio vientisumas.

B.2 Aklimatizacija

Pagal toliau pateikiamas sąlygas „Starfloor Click 30“ reikia leisti aklimatizuotis bent 24 val. patalpoje, kurioje grindų danga bus klojama.

B.3 Patalpos temperatūros sąlygos

„Starfloor Click 30“ reikia kloti kambario temperatūroje nuo 18 °C iki 25 °C. Juodgrindžių, ant kurių klosite gaminį, temperatūra negali būti žemesnė nei 15 °C.

B.4 Juodgrindžių būklė

Paviršių paruoškite pagal šalyje galiojančius standartus. Paviršius turi būti lygus, tvirtas ir labai sausas. Maksimalus plokštumos nuokrypis yra 3 mm per tiesinį metrą. Tekstilės ir veltinio grindų dangas reikia nuimti. Iš principo rekomenduojama nuimti bet kokią grindų dangą.

„Starfloor Click 30“ kloti nerekomenduojame, jei:

- Yra labai nelygių vietų (neatitinka šalyje galiojančių plokštumos standartų).
- Juodgrindėse yra įtrūkimų.
- Juodgrindės yra nepakankamai sausos.
- Paviršius yra nepakankamai tvirtas, per daug porėtas arba nelygus.
- Paviršius užterštas, pvz., alyva, vašku, lako ar dažų likučiais.
- Yra aukščio skirtumų tarp juodgrindžių ir kitų konstrukcinių elementų.
- Netinkama juodgrindžių temperatūra (žemesnė nei 15 °C).
- Patalpos temperatūra yra žemesnė nei 18 °C arba aukštesnė nei 25 °C.
- Tinkamumas šildomoms grindims iki 27°C

B.5 „Tarkomfort Premium“ arba „Tarkomfort Pro“ pakloto klojimas

Ant bet kokių juodgrindžių primygtinai rekomenduojame naudoti „Tarkomfort Premium“ arba „Tarkomfort Pro“ paklotą. Šie paklotai suteikia toliau nurodytus privalumus:

- Išlygina nedidelius paviršiaus nelygumus, pvz., klojant ant keraminių plytelių, medinių grindų ir pan.
- Sumažina grindų dangos keliamą triukšmą per ją einant ir triukšmo perdavimo lygį (19 dB – „Tarkomfort Premium“ ir 13 dB – „Tarkomfort Pro“).
- Suteikia daugiau komforto einant.
- Palengvina klojimą.

Jei reikia daugiau informacijos apie pakloto klojimą, peržiūrėkite pasirinkto gaminio klojimo instrukcijas.

Leistinos juodgrindės:

- Laminuota danga / parketas
- Lygios akmens grindys, marmuras, tašytas akmuo
- Keraminės plytelės (tarpų reikalavimai: < 5 mm pločio / < 2 mm gylio)
- Kompaktinės PVC dangos

- Lygios grindų lentos: naujos arba atnaujintos
Gaminio garantija negalioja, jei naudojamos nepatvirtintos juodgrindės.

C – KLOJIMAS

C.1 Klojimo nurodymai

Klodami visada pradėkite iš kairės į dešinę. Patalpoje juostas klokite taip, kad jos būtų nukreiptos šviesos kryptimi. Jei patalpa ilga ir siaura, pvz., koridorius, „Starfloor Click 30“ galima kloti patalpos kryptimi.

C.2 Išsiplėtimo jungtis ir atstumai nuo krašto

Naudodami tinkamus tarpiklius sukurkite bent 5 mm pločio išsiplėtimo jungtį aplink visą kraštą. PATARIMAS. Kaip tarpiklius naudokite grindų dangos nuopjovas. Be to, išlaikykite 5 mm tarpą nuo visų patalpos įrengimų, pvz., vamzdžių, durų rėmų ir pan. Iš principo išsiplėtimo jungties negalima pripildyti silikonu, elektros laidais ar kitomis priemonėmis.

C.3 Silikoną galima naudoti toliau nurodytais išskirtiniais atvejais:

- Drėgnose patalpose:

Kraštinėms jungtims drėgnose patalpose iki maks. 10 m², pvz., vonios kambaryje ar virtuvėje, galima naudoti silikoną, kad per išsiplėtimo jungtį ir į paklotą paviršių neįsiskverbtų vanduo. Jei drėgna patalpa didesnė, jungties srityje rekomenduojame naudoti izoliuojamąją juostą, tada jungtį pripildyti kokybišku silikonu ir (arba) naudoti grindjuostas su sandarinamuoju krašteliu.

- Durų rėmai:

Jei durų rėmų negalima patrumpinti, rekomenduojame palikti 3mm tarpą išsiplėtimo jungčiai, kurį galima pripildyti silikonu. Jei rėmus galima patrumpinti, pasirūpinkite, kad prie sienos būtų 5 mm išsiplėtimo jungtis.

C.4 Klojimas

Pirmąją juostą paklokite liežuvėliu į sieną, tada visas kitas juostas suklokite tokiu pat būdu. Galus būtinai sudėkite vieną ant kito taip, kad liežuvėlis tiksliai atitiktų griovelius, ir užfiksuokite švelniai bakstelėdami guminiu plaktuku. Jei norite kloti kitą eilę, bent 30cm ilgio juostos likutį įstatykite į išilginį jau suklotos eilės griovelį maždaug 30° kampu ir nuleiskite ją įstatydami į ankstesnę eilę šiek tiek paspausdami. Paimkite kitą juostą, ją taip pat įstatykite maždaug 30° kampu išilgai pirmosios jau suklotos eilės, sulygiuokite įstatydami kuo arčiau anksčiau suklotos eilės galo ir užfiksuokite, kaip aprašyta anksčiau. Šį būdą naudokite ir klodami visas kitas eiles. Kad suklotumėte tinkamai, pasirūpinkite, kad kiekvienos eilės galutinės jungtys būtų bent 30 cm atstumu. Klojant paskutinę eilę atstumas tarp sienos ir klojamos eilės yra išmatuojamas ir perkeliamas ant juostos. Paskutinė klojama eilė turi būti kuo artimesnė pusei juostos pločio. Atminkite, kad reikia palikti 5 mm pločio išsiplėtimo jungtį.

1 žingsnis / Pirma eilė: Lentos išdrožos pusė klojant nukreipiama į sieną. Pirmos eilės nuopjova (ne mažesnė nei 30cm), gali būti panaudota kaip pirmoji lenta antrosios eilės klojimui.



2 žingsnis / Antroji eilė: Lentos išdrožos pusė įstatoma 30° kampu į pirmosios eilės įlaidą.



3 žingsnis / Lentos nuleidimas žemyn: nuleiskite lentą žemyn – baigta!



C.5 Išsiplėtimo profiliuočiai per visą patalpos plotą

150 m² vientiso ploto patalpose naudinga dangą kloti be jungčių paliekant dvigubą išsiplėtimo tarpą (maždaug 10 mm). Neviršykite maždaug 15 m ilgio. Išsiplėtimo profiliuočius reikia naudoti patalpose, kurios yra labai ilgos ir siauros. Patalpas, kurių plotą kerta vertikalūs objektai (kolonos, sienos, durų rėmai ir pan.), reikia perskirti šių objektų lygyje naudojant bent 5 mm išsiplėtimo jungtis. Grindjuosčių,

pereinamųjų slenksčių arba užbaigimo profiliuotųjų niekada negalima tvirtinti prie grindų dangos. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Tarkett“ atstovą.

Svarbi informacija dėl klojimo darbų pabaigos

- Išimkite visus tarpiklius.
- **„Starfloor Click 30“** niekada negalima tvirtinti prie juodgrindžių, pakloto, baldų ar kitų objektų.
- Tinkamai naudojamos nuo nešvarumų saugančios zonos ir kilimėliai stipriai sumažina besikaupiančių nešvarumų kiekį. Jei patalpoje yra stumdomų baldų, naudokite kietoms grindims skirtus paminkštinimus. Biuro kėdėms ir kitai įrangai su ratukais naudokite W tipo ratukus.
- Iškart po suklojimo, iki pradėdant naudoti paklotas grindis, rekomenduojame jas uždengti apsauginiu **„TarkoProtect“** apklotu.

Speciali informacija ir išskirtinės situacijos

- Dėl stiprių temperatūros svyravimų oranžerijose ar verandose naudoti **„Starfloor Click 30“** gali būti pavojinga, todėl šios dangos naudoti nerekomenduojame.
- Periferinius sujungimus drėgnose iki 10 m² patalpose, pvz., vonios kambaryje ar virtuvėje, galima pripildyti silikonu, kad po paviršiumi per išsiplėtimo jungtį nepatektų vanduo. Visame didelių drėgnų patalpų plote rekomenduojame naudoti sandarinamąją jungčių juostą ir užpildyti jas silikono junginiu.
- Dažyti guminiai ratukai (pvz., transporto priemonių padangos, pneumatinės padangos) lietimosi vietoje gali negrįžtamai pakeisti vinilinės dangos paviršiaus spalvą.

Valymas ir priežiūra

Sukloję grindų dangą grindis nuvalykite. Grindis galima prižiūrėti šluojant, siurbiant ar šluostant. Prikibusiems nešvarumams pašalinti naudokite šepetį ir neutralaus pH ploviklį. Bet kokias ėsdinančias ir dėmes paliekančias medžiagas reikia nedelsiant nušluostyti nuo paviršiaus.

